

ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ ГАЗель NEXT. АВТОБУС



- 17 пассажирских мест
- Гарантия до 3 лет или 150 000 км, межсервисный интервал 20 000 км
- Оцинкованный кузов, гарантия от сквозной коррозии 8 лет
- Европейский уровень комфорта
- Высокий уровень активной и пассивной безопасности
- Широкое оснащение в базовой комплектации, большой выбор опций
- Оснащение газобаллонным оборудованием
- Низкая стоимость владения
- Адаптированность к российским условиям эксплуатации

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | A65R22/ A65R23 | A65R32/ A65R33 | A62R32/ A62R33 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Пассажировместимость, чел. | 14 | 17 | 16 |
| в т. ч. сидящих пассажиров, чел. | 13 | 14 или 16 | 16 |
| Полная масса, кг | 4200 | 4200 | 4200 |
| Масса снаряженного автобуса, кг | 2780/2650 | 3010/2880 | 3010/2880 |
| Нагрузка на ось полностью груженого автобуса, кг | | | |
| переднюю | 1620 | 1650 | 1650 |
| заднюю | 2670 | 2670 | 2670 |
| Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м | 5,7 | 6,5 | 6,5 |
| Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км: | | | |
| 60 км/ч | 8,5/9,8 | 8,5/9,8 | 8,5/9,8 |
| 80 км/ч | 10,3/12,1 | 10,3/12,1 | 10,3/12,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 |
| Углы свеса (с нагрузкой), град.: передний/задний | 24/10 | 24/10 | 24/10 |

| Модель двигателя | ISF2.8s4R148 | A274 | A2755 |
|--|---|-----------------------------------|------------------------------------|
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонаддувом и охладителем наддувочного воздуха | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый | Битопливный, 4-тактный, впрысковый |
| Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Диаметр цилиндров и ход поршня, мм | 94x100 | 96,5x92 | |
| Рабочий объем цилиндров, л | 2,8 | 2,69 | 2,69 |
| Степень сжатия | 16,5 | 10,0 | 10,0 |
| Максимальная мощность, кВт (л. с.) | | | |
| при работе на традиционном топливе | 110 (149,6) | 78,5 (106,8) | 78,5 (106,8) |
| при работе на газе | | | 76,7 (104,3) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 3400 | 4000 | 4000 |
| Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м) | | | |
| при работе на традиционном топливе | 320 (32,6) | 220,5 (22,5) | 220,5 (22,5) |
| при работе на газе | | | 219 (22,3) |
| при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 1400–3000 | 2200–2500 | 2200–2500 |



БелГАЗавтосервис
 Единый номер ГАЗ в Беларуси:
 +375 17 309 93 99
www.belgaz.by

После подписания данного издания в печать, в комплектацию, технические характеристики, доступные цвета, стандартное оснащение и опции, во внешний вид и функции автомобилей ГАЗ могут быть внесены изменения. В иллюстрациях могут быть изображены принадлежности и элементы дополнительной комплектации, не входящие в базовый объем поставки. Возможны отклонения в цветопередаче, обусловленные техникой печати. За консультациями по представленному продукту рекомендуем всегда обращаться к производителю или официальному дилеру ГАЗ.

ГАЗ
 г р у п п а