

# ЛЕГКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЬ **ГАЗель NEXT. АВТОБУС**



- 19 пассажирских мест
- Гарантия до 3-х лет или 100 000 км, межсервисный интервал 20 000 км
- Низкая стоимость владения
- Большая площадь остекления
- Европейский уровень комфорта и безопасности
- Просторный салон высотой 1900 мм
- Оцинкованный кузов, современные узлы и агрегаты от ведущих мировых производителей

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗ-А63R42/А64R42

Параметры	А63R42	А64R42
Пассажировместимость, чел	18	19
в т.ч. сидящих пассажиров, чел	18	18
Полная масса, кг	4292	4252
Масса снаряженного автобуса, кг	3014	2960
Нагрузка на ось полностью гружёного автобуса, кг		
переднюю	1465	1489
заднюю	2827	2763
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм	170	170
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	6,6	6,6
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью, л/100 км:		
60 км/ч	8,5	8,5
80 км/ч	11,5	11,5
Максимальная скорость, км/ч	110	110
Углы свеса (с нагрузкой), град.:		
передний	22	22
задний	14	14
Максимальный подъём, преодолеваемый автобусом с полной нагрузкой, %	25	25
<b>Модель двигателя</b>	<b>Cummins ISF2.8s4R129</b>	
Тип двигателя	Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха	
Количество цилиндров и их расположение	4, рядное	
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм	94x100	
Рабочий объем цилиндров, л	2,8	
Степень сжатия	16,9	
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	88,7 (120,6)	
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	3200	
Максимальный крутящий момент, нетто, Н·м (кгс·м)	295 (30,0)	
при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	1600-2700	

